

LONKING



LGT4207



ДСТС^{RU}
Донецк-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 4 200 кг
- Объем стандартного ковша: 1.6 м³
- Максимальная высота подъема: 6.99 м
- Эксплуатационная масса: 8 500 кг
- Мощность двигателя: 73 кВт / 99.3 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Максимальная высота подъёма	6 990 мм
	Максимальный вылет стрелы	3 920 мм
	Эксплуатационная масса	8 500 кг
	Длина без навесного оборудования	5 200 мм
	Дорожный просвет	355 мм
	Колёсная база	2 850 мм
	Д x Ш x В	6 410 x 2 330 x 2 530 мм
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Cummins, 4BTA3.9-C100-II
	Номинальная мощность	73 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	410 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Максимальное тяговое усилие	80 кН
	Объём двигателя	3,9 л
	Объём топливного бака	145 л
Производительность	Максимальная грузоподъёмность	4 200 кг
	Преодолеваемый подъём без нагрузки	27°
	Минимальный радиус поворота	3 410 мм
	Угол качания заднего моста	±11°
	Режимы привода и руления	4 ведущих, 4 управляемых колеса
	Время подъёма стрелы	6,2 сек
	Время опускания стрелы	6,5 сек
	Время выдвижения стрелы	7,8 сек
	Время втягивания стрелы	6,5 сек
	Скорость движения вперед / назад на первой передаче	8 км/ч
	Скорость движения вперед / назад на второй передаче	27 км/ч
	Тормозная система	Гидравлические мокрые тормоза
	Размерность шин	460/70R24
Гидравлическая система	Насос	Аксиально-поршневой
	Производительность насоса	138,6 л/мин
	Объём гидравлического бака	120 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться

