

LONKING



LG833GB-AGRI




ДСТС ^{RU}
Донецко-СпецТехСервис
официальный дилер

- Грузоподъемность: 3 000 кг
- Объем стандартного ковша: 1.7 м³
- Высота выгрузки: 3 140 мм
- Эксплуатационная масса: 9 800 ± 300 кг
- Мощность двигателя: 73 кВт / 99.3 л.с. / 2 200 об/мин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовые характеристики	Объём ковша	1.7 м³
	Номинальная грузоподъёмность	3 000 кг
	Эксплуатационная масса	9 800 ± 300 кг
	Максимальное тяговое усилие	100 ± 3 кН
	Максимальное вырывное усилие	97 ± 3 кН
Двигатель	Бренд и модель двигателя	Weichai, WP4G100E220
	Номинальная мощность	73 кВт при 2 200 об/мин
	Максимальный крутящий момент	420 Н·м при 1 400 - 1 600 об/мин
	Ход поршня / Диаметр цилиндра	105 мм / 130 мм
	Количество цилиндров / Объём	4 / 4.5 л
	Воздушный фильтр	Трёхступенчатый
	Генератор	70 А
	Напряжение	24 В
	Ёмкость аккумулятора	2 x 105 А·ч
	Стартер	24 В / 6 кВт
Привод	Коробка передач	Многовальная, с переключением под нагрузкой
	Переключение передач	Механическое управление с переключением передач
	Передачи	4 вперед, 2 назад
	Давление в системе	1.1 - 1.5 МПа
	Гидротрансформатор	Одноступенчатый, однотурбинный, трёхэлементный
	Мосты (передний / задний)	Жёстко закреплён / Качающийся
	Угол осцилляции заднего моста	±10°
	Дифференциалы	Открытые
	Главный редуктор	Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением
	Бортовой редуктор	Планетарный
	Размерность шин	540/70R24
	Скорость движения вперед	7 / 13 / 24 / 38 км/ч
	Скорость движения назад	8.5 / 28 км/ч
Тормозная система	Основной тормоз	Одноконтурная система, сухой дисковый тормоз
	Давление в системе	0.70 - 0.78 МПа
	Стояночный тормоз	Сухой дисковый тормоз с тросовым приводом
Система рулевого управления	Тип системы	Гидравлическая, чувствительная к нагрузке
	Насос	Аксиально-поршневой
	Давление в системе	14 МПа
	Тип цилиндра	Двухстороннего действия
	Угол поворота	±35°
Гидравлическая система	Тип управления	Управление джойстиком
	Производительность насоса	187 л/мин при 2 200 об/мин
	Гидрораспределитель	Двухсекционный
	Давление в системе	24 МПа
	Время рабочего цикла	9.5 сек
Заправочные ёмкости	Объём топливного бака	200 л
	Объём гидравлического бака	80 л
	Объём масла в двигателе	12 л
	Коробка передач	36 л
	Передний / Задний мост	18 л / 18 л

Габаритные размеры условны и могут варьироваться



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Управление рабочим оборудованием джойстиком
- Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка
- Кабина ROPS/FOPS
- Ковш стандартный объёмом 1.7 м³
- Трёхсекционный гидрораспределитель
- Быстросъёмный адаптер
- Радиальные шины увеличенной ширины (540/70R24 рисунок протектора R1)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Быстросъёмный захват для бревен
- Быстросъёмный захват для травы
- Быстросъёмные паллетные вилы
- Быстросъёмный ковш «4 в 1»
- Быстросъёмный снегоуборочный отвал

